

**COMPLETAMENTE
LUMINOSO!**

**SOLO
2 cm
DI SPESSORE**

Pannelli per l'indirizzamento e la gestione dei parcheggi con profilo da 20 mm.

- **struttura** - alluminio estruso spessore 20 mm verniciato a polveri nero opaco con angoli in ABS
- **finitura** - pellicola traslucida con serigrafie personalizzate
- **retroilluminazione** - LED
- **ottica** - monofacciale
- **altezza carattere** - 8 caratteri altezza 10 cm colore ambra (es. LIBERO, COMPLETO, CHIUSO)
- **gestione** - a contatti o tramite protocollo SNAP
- **conforme alla norma** UNI EN 12899, EN12966-1
- **alimentazione** - 230Vac
- **opzioni** - frecce direzionali, croci o semafori e visualizzazione del numero di posti disponibili



art R PARK 80

Pannelli per l'indirizzamento e la gestione dei parcheggi con profilo da 80 mm.

- **struttura** - alluminio estruso anodizzato spessore 80 mm con angoli in ABS
- **finitura** - pellicola traslucida con serigrafie personalizzate
- **retroilluminazione** - LED
- **ottica** - monofacciale
- **altezza carattere** - 8 caratteri altezza 10 cm colore ambra (es. LIBERO, COMPLETO, CHIUSO)
- **gestione** - a contatti o tramite protocollo SNAP
- **conforme alla norma** UNI EN 12899, EN12966-1
- **alimentazione** - 230Vac
- **opzioni** - frecce direzionali, croci o semafori e visualizzazione del numero di posti disponibili



art R PARK 2015

Pannelli per l'indirizzamento e la gestione dei parcheggi con profilo da 80 mm.

- **struttura** - alluminio estruso verniciato a polveri colore nero, spessore 150 mm, con coperchio posteriore di chiusura
- **finitura** - pellicola traslucida con serigrafie personalizzate
- **retroilluminazione** - LED
- **ottica** - monofacciale o bifacciale
- **altezza carattere** - 8 caratteri altezza 10 cm colore ambra (es. LIBERO, COMPLETO, CHIUSO)
- **gestione** - a contatti o tramite protocollo SNAP
- **conforme alla norma** UNI EN 12899, EN 12966-1
- **alimentazione** - 230Vac
- **opzioni** - frecce direzionali, croci o semafori e visualizzazione del numero di posti disponibili

