

salvapedone

Lampeggianti a LED da installare su segnaletica standard oppure abbinati ai segnali retroilluminati.

- dimensioni - 60x18x8 cm
- diametro - 150 mm
- colore - colore ambra
- alimentazione - 230V, da rete illuminazione pubblica, fotovoltaica



Flashing lights for standard or backlit signs.

- dimensions - 60x18x8 cm
- diameter - 150 mm
- LED - amber
- power supply - 230 Vac, public lighting photovoltaic system



salvapedone radar

Lampeggianti a LED azionati da radar al superamento del limite prestabilito.


- dimensioni - 60x18x8 cm
- diametro - 150 mm
- colore - colore ambra
- radar - effetto doppler
- alimentazione - 230V, da rete illuminazione pubblica, fotovoltaica

Flashing lights with radar

- dimensions - 60x18x8 mm
- diameter - 150 mm
- LED - amber
- radar - doppler
- power supply - 230 Vac, public lighting, photovoltaic system



sicurezza



Sistema lampeggiante per la segnalazione degli attraversamenti pedonali con accensione tramite sensore di rilevamento pedone e sistema radio.

- **LED** - colore ambra diametro 150 mm
- **dimensioni** - 60x18x8 cm
- **peso** - max 8 Kg nella versione fotovoltaica
- **sensore** - a doppia tecnologia per la rilevazione dei pedoni
- **radio** - per l'accensione dei lampeggianti sul lato opposto carreggiata
- **attacchi** - per palo diametro 60 mm o 90 mm
- **alimentazione** - 230V, da rete illuminazione pubblica, fotovoltaica

Flashing lights for pedestrian crossing connected to a sensor which on detection of a pedestrian automatically lights up.

- **LED** - amber diameter 150 mm
- **dimensions** - 60x18x8 cm
- **weight** - max 8 Kg (photovoltaic version)
- **sensor** - double technology
- **radio system** - to activate the flashing lights on the other side of the road
- **fixing** - metal hanger for pole 60 or 90 mm
- **power supply** - 230 Vac, public lighting, photovoltaic system

sensore allagamento




Rilevatore di allagamento per la segnalazione di allarmi nei sottopassi e in tutte quelle zone soggette alla presenza di acqua. Il sistema in caso di allagamento è in grado di attivare dispositivi segnalatori quali lanterne a LED, sirene ecc. installate all'ingresso del sottopasso.

- fissaggio - a parete o pavimento
- opzionali - lanterne semaforiche rosso/verde, sirene o display
- alimentazione - 230V con ausilio di batterie tampone

Flooding sensor for signaling alarms in subways. Possibility to activate, traffic lights, sirens or display.

- fixing - to the wall or floor
- options - traffic lights red/green, sirens or display
- power supply - 230 Vac with buffer battery



art. RST 200

Scritta a LED per applicazione su targhe o con attacco su palo.

- LED - colore ambra, a luce fissa o lampeggiante. Es.: PERICOLO - RALLENTA - PEDONI - SCUOLA ecc.
- dimensioni - 62x15x2 cm
- altezza carattere - 8 caratteri altezza 10 cm
- peso - 3 Kg
- attacchi - per palo diametro 60 mm o 90 mm
- alimentazione - 230V, da rete illuminazione pubblica

LED text for applications on signalling plates or pole.

- LED - amber solid or flashing
- dimensions - 62x15x2 cm
- font height - 8 fonts high 10 cm
- weight - 3 Kg
- fixing - metal hanger for pole 60 or 90 mm
- power supply - 2230 Vac or public lighting



GHIACCIO

INCROCIO

PERICOLO

SCUOLA

RALLENTA

RALLENTA



sicurezza